

SUPERFLOW

SUPERFLOW



FELLO

INTERGAS®

WWW.INTERGASVERWARMING.NL

VOOROP IN WARMWATER

INTERGAS®



VOOROP IN TECHNIEK



SUPERFLOW

FLOW

Voorop in warmwater comfort

Wilt u ongestoord kunnen genieten van een stortdouche?

Of op meerdere punten gelijktijdig warmwater gebruiken?

Dan is de Intergas Superflow dé oplossing. De Superflow van

Intergas is de nieuwste innovatie op het gebied van warmwater

doorstroomtoestellen gebaseerd op de vertrouwde Intergas techniek

die al jaren wordt toegepast in de Kombi Kompakt-lijn. De Intergas

Superflow is een hoogrendement warmwater doorstroomtoestel

en levert een overvloedige hoeveelheid warmwater van constante

temperatuur zonder dat een voorraadvat nodig is.

Innovatieve warmtewisselaar

De Superflow maakt gebruik van het beproefde en gepatenteerde Intergas concept, een warmtewisselaar met een volledig geïntegreerd koperen tapspiraal. Het unieke Intergas ontwerp zorgt voor optimale warmteoverdracht en een minimaal warmteverlies.

Het tapwater stroomt rechtstreeks door de warmtewisselaar, zodat de rookgassen maximaal afkoelen en de condensatiewarmte optimaal wordt benut. Het warmtelabyrint dat in de Kombi Kompakt HReco voor ongekende prestaties zorgt is ook toegepast in de warmtewisselaar van de Superflow.

VOOROP IN INNOVATIE

De Superflow is voorzien van state-of-the-art elektronica en intern volledig solid state. De gasklep, ontsteking en ventilator worden rechtstreeks aangestuurd vanuit de elektronica. Hierdoor is het aantal bewegende delen verder afgenomen met een hoge bedrijfszekerheid tot gevolg.



INNOVATIE

XXL als maatstaf voor warmwater comfort

De Intergas Superflow heeft alle voordelen van een voorraadtoestel, maar geen van de nadelen. De Superflow combineert een weldadige hoeveelheid warmwater met een zeer zuinige werking. Zodat u zorgeloos kunt genieten van alle warmwater comfort. Met een vermogen van 45kW of 60kW is er altijd een Superflow die past bij uw warmwater behoefte.



Technische specificaties

De Superflow is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen die beide een weldadige hoeveelheid warmwater leveren, er is daarom altijd een Superflow die naadloos aansluit op uw wensen met betrekking tot het warmwater comfort. Alle Superflow toestellen zijn voorzien van een A-label op warmwater.



		SUPERFLOW 45	SUPERFLOW 60
Nominaal vermogen (output)	kW	45	60
Capaciteitsprofiel tapwater	-	XXL	XXL
Energie efficiëntie klasse voor waterverwarming	-	A	A
Tapdrempel	ltr/min	1,5	1,5
Tapwaterhoeveelheid 60°C	ltr/min	12,5	15,5
Tapwaterhoeveelheid 40°C	ltr/min	21,5	26
Gewicht	kg	27,5	30
Hoogte	mm	760	760
Breedte	mm	400	450
Diepte	mm	260	260

Technische specificaties onder voorbehoud



VOOROP IN
WARMWATER